


Drehmoment-Schraubendreher

0.05-0.6 Nm

Art.-Nr.	4-563
Bezeichnung	Drehmoment-Schraubendreher 0.05-0.6 Nm inklusive Adapter 1/4 Zoll (6,3 mm) auf 4 mm Bits
Spezifikation	einstellbarer Drehmoment, Toleranz +/-6%
Anziehdrehmoment	0.05-0.6 Nm / 5-60 cNm / 0.51-6.1 KgdcM / 0.4-5.3 in-lb
Anschluss	Sechskant Rändelschraube und Lock-Funktion Klemmkugel-Bitaufnahme
Material	Aluminium, Stahl Alu eloxiert, Stahl vernickelt
Produktverpackung	Lieferung in Kunststoff-Quadro-Box

Maße und Gewicht

Schaftlänge = 15 mm
Schaft Ø = 10 mm
Gesamtlänge 100 mm
Abtrieb 1/4 Zoll (6,35 mm)
Gewicht 111 g



Anwendung und Technik

Jeder Drehmomentschraubendreher wird gemäß DIN ISO 6789 / ASME B107.300-2010 Drehmomentstandard stückgeprüft und zertifiziert (Zertifikat beiliegend).

PFLEGE UND WARTUNG: Um die Toleranz zu gewährleisten, muss die Kalibrierung regelmäßig durchgeführt werden, empfohlener Kalibrierungsintervall beträgt mind. alle 12 Monate. Das Produkt ist für einen lebenslangen Einsatz geschmiert, und sollte nicht zusätzlich geölt werden.

WICHTIGER HINWEIS: Beim Nichtbenutzen den Drehmoment-Schraubendreher wieder in die Ausgangsposition (0 Nm) stellen. Dadurch wird die Vorspannung entlastet und vorzeitiger Verschleiß verhindert. Bestenfalls nach Gebrauch immer zurück in die Box legen, um Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten.

Das gewünschte Drehmoment einstellen und mit der schwarzen Rändelschraube verriegeln. Beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes sollte ein hörbares Klicken erfolgen und ein Einrasten fühlbar sein. Falls das nicht so ist, bitte an der kleinen Schraube am Schraubendreher etwas nachjustieren, so dass der Schraubendreher hörbar klickt. Zerlegen Sie den Drehmomentschraubendreher niemals selbst. Eine Reparatur sollte nur durch eine qualifizierte Servicestation durchgeführt werden. Ein unsachgemäßer Reparaturversuch kann zur Beschädigung führen, und die Genauigkeitsanforderungen der DIN ISO 6789 und ASME 8107.300-2010 werden dann nicht mehr erfüllt.

Stückliste

Mini-Drehmoment-Schraubendreher bestehend aus:
4-563-100 Mini-Drehmoment-Schraubendreher 0.05-0.6Nm (5-60cNm) 6-kt 1/4 Zoll
4-564 Bit-Adapter 1/4 Zoll, 4mm Bits, Länge 42,5mm