


T3A 100L2-4 / TFCE 100LB-4



Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung	: 3,00 kW	Baugröße	: 100L
Drehzahl	: 1450 upm	Bauform	: B14S
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 28,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 6,33/3,66 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 8,1	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 19,77 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 330 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 340 %	Verschraubungen	: 2xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad	: 87,8		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,78		
	A-Seitig	B-Seitig	
Lagertyp	: 6206-2RS-C3	6206-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de