


T3A 132M2-6 / TCE 132MB-6



Produktreihe	: T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency		
Leistung	: 5,50 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 975 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 54,8 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 12,7/7,34 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,4	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 53,9 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 290 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 350 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 88,0		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,71		
Lagertyp	: A-Seitig 6308-2RS-C3	B-Seitig	6208-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: --		--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de