

## Multi-Schraubstöcke • MS 125

1700.200



### Produktbeschreibung

#### Einsatzbereich:

- Horizontal und vertikal einsetzbar – somit für vertikale und horizontale CNC-gesteuerte Fräsmaschinen geeignet
- Konventionelles Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen möglich
- MS 125-S - optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren
- Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitt durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück
- Mit den Trägerbacken lassen sich Rohteile unterschiedlichster Materialien und komplexen Geometrien sicher und kostengünstig spannen

#### Produktmerkmale:

- Hohe Flexibilität – das modulare Spannsystem vereint nahezu alle Möglichkeiten unserer bewährten Modelle
- Kraftübersetzte Hochdruckspindel – kein Nachlassen der Spannkraft
- Vergrößerter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen
- Verlorener Spannrand 8 mm bei Niederzugspannung, 3 mm bei Grippspannung
- Spannen mit Drehmomentschlüssel (max. 30 Nm) – dies ermöglicht auch ein Arbeiten bei ungünstiger Aufspannung über Tisch

#### Lieferumfang:

- 1 Stück Hochdruckspanner ohne Backen
- 1 Satz Spannpratzen
- 3 Stück Stiftschlüssel
- 1 Stück 6-kant-Einsatz für Drehmomentschlüssel 3/8"

**Spannbacken bitte separat bestellen.**

#### Werkstoff

- Sphäroguss (GGG 60)


#### Weiterführende Informationen

##### Weitere Produkte

- Multi-Schraubstöcke, MS 125eco
- Werkstückanschläge, schwenkbar
- Werkstückanschläge
- Drehmomentschlüssel
- Spannpratzen
- Ausricht- und Fixiersätze
- Stufenbacken
- Grundbacken, hart
- Pendelbacken, mobil
- Adapterbacken
- Backen, weich
- Stufenleisten, Click
- Backen, geriffelt
- Grundbacken, weich
- Prismenbacken
- Stufenbacken
- Befestigungsschrauben, für Backen
- Trägerbacken, pendelnd
- Trägerbacken
- Stufenbacken, für Grippeinsätze
- Universal Gripsets
- Grippeinsätze
- Aufnahmen, für Grippeinsätze
- Auflageplatten
- Grippeinsätze, spitz
- Grippeinsätze, niedrig
- Grippeinsätze, 4-spitz
- Grippeinsätze, glatt
- Grippeinsätze, rund
- Niederzugsets, niedrig
- Niederzugsets, hoch
- Keilaufnahmen, niedrig
- Keilaufnahmen, hoch
- Keilelemente, 4-spitz
- Keilelemente, Microgripp
- Keilelemente, beschichtet
- Keilelemente, rund
- Auflagebolzen
- 5-Seiten-Backen
- 5-Seiten-Backen Sets
- Gripp-Leisten, wendbar
- Keilaufnahmen, für 5-Seiten-Backen

- Steckbleche
- Befestigungsschrauben, für 5-Seiten-Backen

## Maßzeichnung



## Bestellinformationen

Backenbreite [mm]	Abmessungen										Anzugs- dreh- moment max. [Nm]	Spann- kraft max. [kN]	 [kg]	Art.-Nr.	
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c <sub>1</sub>	c <sub>2</sub>	y					
MS 125-M – Bild 2	125	126	398	455	118	180	100	21	24	20	M12	30	40	30	1700.200

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.