

## Stellfüße

22593.0695



### Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

### Werkstoff

#### Gewindesttift

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

#### Kontermutter

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032

#### Teller




- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

### Weiterführende Informationen


#### Weitere Produkte

- Stellfüße, mit Rutschsicherung

### Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen					SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	SW <sub>3</sub>		Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>					
[mm]					[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
mit Schraube – Bild 2, Stahl									
80	M16	150	3	18	12	8	24	349	22593.0695

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.