

Stellringe
25069.0012



Produktbeschreibung

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag Stellring mit starker Klemmkraft.

Werkstoff


Schraube

- Stahl

Stellring

- Stahl, schwarz, dampfoxydiert


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen					SW		Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	s	x			
H10		[mm]			[mm]	[g]	
geschlitzt – Bild 1, Stahl							
12	30	M4	11	0,7	3	42	25069.0012

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.