

Stellringe
25069.0115



Produktbeschreibung

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag
Stelling mit starker Klemmkraft.

Werkstoff


Schraube

- Rostfreier Stahl

Stelling

- Rostfreier Stahl 1.4404


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen					SW		Art.-Nr.
d ₁ H10	d ₂	d ₃ [mm]	s	x	[mm]	[g]	
geschlitzt – Bild 1, Rostfreier Stahl							
15	36	M5	13	1,4	4	70	25069.0115

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.