

Stellringe
25069.0128




Produktbeschreibung

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag
Stelling mit starker Klemmkraft.

Werkstoff

- Schraube
- Rostfreier Stahl
- Stelling
- Rostfreier Stahl 1.4404


Maßzeichnung



Bestellinformationen

d ₁ H10	d ₂	Abmessungen			SW		Art.-Nr.
		d ₃	s	x			
		[mm]					
geschlitzt – Bild 1, Rostfreier Stahl							
28	55	M6	15	0,5	5	171	25069.0128

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.