

MEMOLUB® EPS

MEMOLUB® EPS Schmiermengen von 0,3 bis 14,4 cm³ pro Tag ist es das vielseitigste Modell in unserem Sortiment. Der Maximaldruck von 25 bar ermöglicht eine Schmierung von bis zu 10m Schlauchlänge und bis zu 8 Schmierstellen.

Patronen-Kapazität	Mega: 240 cm ³
Dimension	Mega: 147 x 101 mm
Stromversorgung	24V
Temperaturbegrenzung	-15°C bis +50°C
Maximaler Hubdruck	25 bar / 250 psi



Vorteile

Die externe Stromversorgung (24V) ist die ideale Lösung für Ihre Anwendungen, die nicht kontinuierlich laufen.

Da die MEMOLUB® EPS mit der Maschine verbunden ist, schiert sie nur dann, wenn die Maschine läuft.

Ideal für Anwendungen bei sehr niedrigen Temperaturen.

Intervalle werden durch die Zeitringe (MEMO) gesteuert.

Die EPS-Modelle sind so aufgebaut, dass das Schmieresystem einmal installiert wird; Wartung und Austausch erfolgen direkt an der Schmierstelle.

Die Ersatzkartuschen sind recyclebar.

Mehrmalig wiederverwendbar, folglich geringere Umweltbelastung.

Ideal für alle Anwendungsbereichen der Industrie: Kugellager, offene Getriebe, Ketten, Bänder.

