




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH020MSS0002C02



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-20...50
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	145,2
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe	PUR	
Werkstoff Griffkörper	PUR	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 7,5 x Kabeldurchmesser
	Biegeradius bei fester Verlegung	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 5,5 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 10 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	max. zulässige Zugfestigkeit	50 N/mm² statisch
		20 N/mm² dynamisch

E12318



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH020MSS0002C02

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 8 mm, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Überwurfmutter, Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Anschluss

