


# E12332



## Verbindungskabel

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	612,5
Abmessungen [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

# E12332



## Verbindungskabel


VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 15 m, PUR, schwarz,  $\varnothing$  5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0,1 mm )

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

