


E12553



Y-Verbindungskabel

YDOGS040PLS0002H02



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	8...32 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Umgebungstemperatur bewegt [°C]	-20...85
Schutzart	IP 67; (Gegenstecker gesteckt)

Mechanische Daten

Gewicht [g]	154,2	
Abmessungen [mm]	24 x 24 x 54	
Werkstoffe	PA	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

E12553



Y-Verbindungskabel

YDOGS040PLS0002H02

Bemerkungen


Verpackungseinheit 2 Stück

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Kontakte: vernickelt



Anschluss



Adernfarben :

BK = schwarz

BN = braun