




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Tastweite Faseroptik [mm]	60
OBF	
Tastweite Faseroptik [mm]	70
OO50	
Tastweite Faseroptik [mm]	300
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	49,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	9
Faseranordnung	●
Kerndurchmesser [mm]	2 x 16 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück