




## Klemmverschraubung für Prozesssensoren

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 Klemmschraube
- 2 Klemmring
- 3 Einschraubadapter

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Einsatzbereich	
Applikation	Hygienebereich
Montage	Klemmverschraubung
Empfohlene Medien	Pastöse und feststoffhaltige Medien
Druckfestigkeit [bar]	10
Totraumfrei	ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10...150
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	102,8
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); Klemmring: PEEK
Anzugsdrehmoment [Nm]	< 10
Sensoranschluss	Ø 6 mm
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus

# E30144



## Klemmverschraubung für Prozesssensoren

G 1/2" COMPRESSION FITTING

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück