


# E30463



## Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 Dichtkantenring

Einsatzbereich	
Applikation	Öl-Hydraulik-Anwendungen; Ermöglicht Verdrehbarkeit des Sensors
Montage	für Rohrmontage; (Rohradapter M14 x 1,5 notwendig)
Druckfestigkeit [bar]	315
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	60
Werkstoffe	1.0718 (Stahl / 12L13); 1.4305 (Edelstahl / 303); 1.0216 (Stahl); FKM; Beschichtung Zn-Ni
Sensorikanschluss	G 1/4 Außengewinde
Prozessanschluss	Gewindeanschluss M14 x 1,5 Innengewinde Dichtkegel:L8
Abdichtung	Dichtkantenring
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück