E30464

Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8



1 Dichtkantenring

Einsatzbereich		
Applikation		Öl-Hydraulik-Anwendungen; Ermöglicht Verdrehbarkeit des Sensors
Montage		für Rohrmontage; für Blockmontage; (für Rohrmontage M16 x 1,5 Rohradapter notwendig; für Blockmontage weitere Einschraubadapter notwendig)
Druckfestigkeit	[bar]	630
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	61
Werkstoffe		1.0718 (Stahl / 12L13); 1.4305 (Edelstahl / 303); 1.0216 (Stahl); FKM; Beschichtung Zn-Ni
Sensorikanschluss		G 1/4 Außengewinde
Prozessanschluss		Gewindeanschluss M16 x 1,5 Innengewinde Dichtkegel:S8
Abdichtung		Dichtkantenring
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück