


E33350



Universal-Prozessadapter

ADAPT UNI



- 1 O-Ring 30x2 FKM
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche
- 4 Innengewinde G1 Aseptoflex Vario
- 5 Dichtring Silikon



EC 1935/2004 FDA

Einsatzbereich

Ausführung

Zubehör für, PY200x, : (Anderson Weld-In Tank Shell: 71060A0003),
PM17xx, : (Anderson Weld-In Tank Shell:71060A0004)

Druckfestigkeit

[bar]

16



Universal-Prozessadapter

ADAPT UNI

Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	1019,3
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Universal-Prozessadapter Anderson Weld-In Tank Shell: 71060A0003; 71060A0004
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054 Dichtring: Silikon, 3A und FDA konform
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123 Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück