




Einschweißadapter EN10357 Serie A

ADAPT EN10357 DN65



EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich		
Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	25 bar	2,5 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	3550
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 124 / L = 42,9
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN65 (2 1/2")
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss		Einschweißadapter EN10357 Serie A (DIN)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm		(DIN EN 10357 Serie A); (DIN 11866 Reihe A); (DIN 11850 Reihe 2)

E40474



Einschweißadapter EN10357 Serie A

ADAPT EN10357 DN65

Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 12
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück