




Prozessadapter Clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN25



Einsatzbereich		
Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	16 bar	1,6 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1351,7
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 78 / L = 47,4
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN25 (1“)
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch

E40481



Prozessadapter Clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN25

Prozessanschluss	Clamp ISO 2852
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(ISO 2037); (DIN EN 10357 Serie D)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück