




Prozessadapter Clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN65



EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich		
Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	16 bar	1,6 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	3504
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 124 / L = 42,9
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN65 (2 1/2")
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss		Clamp ISO 2852
Prozessanschluss passend für Rohrnorm		(ISO 2037); (BS 4825 Teil 1); (DIN EN 10357 Serie C); (DIN EN 10357 Serie D)

E40484



Prozessadapter Clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN65

Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 12
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück