




Prozessadapter Clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN125



Einsatzbereich		
Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	10 bar	1 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	9780
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 198 / L = 52,9
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)



Prozessadapter Clamp ISO 2852

ADAPT ISO2852 DN125

Nennweite	DN125 (5")
Sensorikanschluss	ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss	Clamp ISO 2852
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(ISO 2037); (BS 4825 Teil 1)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 12
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück