




Prozessadapter Milchrohrverschraubung DIN11851

ADAPT DIN11851 DN25



Einsatzbereich

Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	16 bar	1,6 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	1361
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 78 / L = 54,9
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN25 (1")
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch

E40501



Prozessadapter Milchrohrverschraubung DIN11851

ADAPT DIN11851 DN25

Prozessanschluss	Milchrohrverschraubung DIN 11851
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN EN 10357 Serie A); (DIN 11866 Reihe A); (DIN 11850 Reihe 1); (DIN 11850 Reihe 2)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück