




Prozessadapter Milchrohrverschraubung DIN11851

ADAPT DIN11851 DN80



Einsatzbereich		
Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	25 bar	2,5 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	4988,8
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 139 / L = 72,9
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN80 (3")
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch



Prozessadapter Milchrohrverschraubung DIN11851

ADAPT DIN11851 DN80

Prozessanschluss	Milchrohrverschraubung DIN 11851
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN EN 10357 Serie A); (DIN 11866 Reihe A); (DIN 11850 Reihe 2)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 12
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück