


Einschweißadapter EN10357 Serie D (SMS)

ADAPT EN10357-D DN25



Einsatzbereich

Ausführung	für Durchflusssensor SMF	
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit	16 bar	1,6 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	1204
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 78 / L = 26,2
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN25 (1")



Einschweißadapter EN10357 Serie D (SMS)

ADAPT EN10357-D DN25

Sensorikanschluss	ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss	Einschweißadapter EN10357 Serie D (SMS); ISO 2037
Prozessanschluss passend für Rohrnorm	(DIN EN 10357 Serie D); (ISO 2037)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm
Zubehör	
Lieferumfang	Schrauben 8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück