


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS07,6H04

Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"



### Einsatzbereich

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
| Silikonfrei           | ja                                                                  |

### Elektrische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung [V]          | < 250 AC / < 300 DC |
| Schutzklasse                  | II                  |
| Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4                   |

### Umgebungsbedingungen

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]                                                   | -25...90                    |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur                                            | cULus: ...75 °C             |
| Umgebungstemperatur bewegt [°C]                                            | -25...90                    |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt                                     | cULus: ...75 °C             |
| Lagertemperatur [°C]                                                       | -25...55                    |
| Lagerfeuchte [%]                                                           | 10...100                    |
| Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Schutzart                                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS07,6H04


| Mechanische Daten        |                                    |                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                  | [g]                                | 220                                                                                           |
| Abmessungen              | [mm]                               | 15,5 x 15,5 x 45                                                                              |
| Werkstoffe               | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM |                                                                                               |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt                |                                                                                               |
| Schleppketteneignung     | ja                                 |                                                                                               |
| Schleppketteneignung     | Biegeradius bei flexiblem Einsatz  | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                                    |
|                          | Verfahrgeschwindigkeit             | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup> |
|                          | Biegezyklen                        | > 5 Mio.                                                                                      |
|                          | Torsionsbeanspruchung              | ± 180 °/m                                                                                     |

| Bemerkungen        |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hinweise           | Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads" |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                                      |

| Elektrischer Anschluss                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kabel: 7,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

| Elektrischer Anschluss - Buchse |  |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS07,6H04

### Anschluss




Adernfarben :

BK = schwarz  
 BN = braun  
 BU = blau  
 WH = weiß

### Diagramme und Kurven

Kennlinie für Derating



Derating  $I_{max} \cdot 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Umgebungstemperatur [°C]

Y Strom [A]