

VDOAF040VAS0001E04STGF040VAS



Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C]
-25...80	
Hinweis zur Umgebungstemperatur	
cULus: ...50	
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]
5...80	
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt	
cULus: ...50	
Schutzart	
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	



Verbindungskabel

VDOAF040VAS0001E04STGF040VAS

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	54,8
Abmessungen	[mm]	10 x 10 x 36
Werkstoffe	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM	
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 1 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm

EVT186



Verbindungskabel

VDOAF040VAS0001E04STGF040VAS

