


MN201S



Magnetisch-codierter Sensor

MN14005-AKOG/6m/-H



- 1 Sensor
2 Codierter Betätiger



Produktmerkmale

Ausgangsfunktion		2 x Schließer; (potentialfrei)
Schaltabstand	[mm]	5; (mit definiertem Betätiger)
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	36 x 13 x 26

Einsatzbereich

Ausführung		Codierter Betätiger
Betriebsart		Dauerbetrieb

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	24 DC
Bemessungsisolationsspannung	[V]	60
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		nein
Innenwiderstand (Ri)	[Ω]	10; (1 W)

Ausgänge

Ausgangsfunktion		2 x Schließer; (potentialfrei)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	50
Schaltfrequenz DC	[Hz]	150
Ausgangskenndaten		Interface Typ A
Kurzschlussfest		nein
Max. kapazitive Last CL_max	[nF]	20

Erfassungsbereich

Schaltabstand	[mm]	5; (mit definiertem Betätiger)
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar)	[mm]	15

MN201S



Magnetisch-codierter Sensor

MN14005-AKOG/6m/-H

Reaktionszeiten		
Reaktionszeit auf Sicherheitsanforderung [ms]	10	
Max. Abfallzeit [ms]	0,1	
Max. Schaltzeit inkl. Prellen [ms]	0,6	
Umgebungsbedingungen		
Einsatzort	Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80	
Umgebungstemperatur [°C]	10...40	
Hinweis zur Umgebungstemperatur	Gebrauchsdauer ≤ 175200 h	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	kurzzeitig: 5...95 %; dauerhaft: 5...70 %	
Luftdruck [kPa]	80...106	
Max. Höhe über NN [m]	2000	
Salznebel	nein	
Schutzart	IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung)	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	IEC 60947-5-1	
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)
Sicherheitskennwerte		
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h]	≤ 175200	
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe)	20 Jahre	
B10D	20.000.000; (ohne Last; bei max. Last DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	405,5	
Gehäuse	Quaderförmig	
Einbauart	nicht bündig einbaubar	
Abmessungen [mm]	36 x 13 x 26	
Werkstoffe	PA	
Anzugsdrehmoment [Nm]	0,8...2	
Zubehör		
Lieferumfang	Codierter Betätiger Abdeckkappen: 4	
Bemerkungen		
Bemerkungen	In Verbindung mit einer Auswerteeinheit vom Typ G150xS / AC4x2S kann bis zu PL e (ISO13849-1) bzw. SIL cl 3 (IEC62061) erreicht werden	
Verpackungseinheit	1 Stück	

MN201S




Magnetisch-codierter Sensor

MN14005-AKOG/6m/-H

Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Anschluss



1: Sicherheitsgerichtete Logikeinheit

Adernfarben :

BK = schwarz

BN = braun

BU = blau

WH = weiß