

Einweglichtschränke Empfänger

OGE-DNKG/US



Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Gewindebauform
Abmessungen [mm]	M18 x 1 / L = 44

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	8
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Rotlicht

Ausgänge

Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Dunkelschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	200
Schaltfrequenz DC [Hz]	1000
Kurzschlusschutz	ja
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Empfänger
Reichweite [m]	< 8
Reich-/Tastweite einstellbar	nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 67; (in Verbindung mit entsprechendem Stecker)



Einweglichtschranke Empfänger

OGE-DNKG/US

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
MTTF	[Jahre]	1320
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	14,4
Gehäuse	Gewindebauform	
Abmessungen	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Gewindebezeichnung	M18 x 1	
Werkstoffe	Gehäuse: ABS	
Optikwerkstoff	PMMA	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2 x	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12		



Anschluss

