


Faseroptikverstärker

OO5-FPKG/M16/KL6



1 Befestigung auf Tragschiene



Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	76,5 x 92,4 x 70,7

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Funktionskontrollausgang
-----------------------	--------------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	12...36 DC
Stromaufnahme [mA]	50; ((24 V))
Max. Leistungsaufnahme [VA]	1,2
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge [nm]	630



Fiberoptikverstärker

OO5-FPKG/M16/KL6

Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Ausgangsfunktion	Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2	
Funktionskontrollausgang	ja	
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA]	200	
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	200	
Schaltfrequenz DC [Hz]	1000	
Hinweis zur Schaltfrequenz	typisch	
Kurzschlussschutz	ja	
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet	
Überlastfest	ja	
Zeitfunktion [s]	0,001...0,1	
Erfassungsbereich		
Reichweite [m]	< 3,8; (Einweglichtschranke)	
Tastweite [mm]	0...300; (Reflexlichttaster)	
Reich-/Tastweite einstellbar	ja	
Software / Programmierung		
Parametriermöglichkeiten	Automatische und manuelle Schaltungspunkteinstellung; Logische Verknüpfungen AND / OR; Zweiter Schaltungspunkt	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-20...60	
Schutzart	IP 65	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	Klasse B
	EN 55011	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	521	
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen [mm]	76,5 x 92,4 x 70,7	
Anzahl Kanäle	6	
Lichtleiteranschluss	FE-11 / FT-11	
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Displayfenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Deckel: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA)	
Ausrichtung Optik	seitliche Optik	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige		Vollgrafik-LCD-Display, Drehung der Displayanzeige um 180° möglich Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch)
	Schaltzustand	6 x LED, gelb
Elektronisches Schloss	ja	




Fiberoptikverstärker

OO5-FPKG/M16/KL6


Zubehör	
Lieferumfang	Tragschiene: 1 x 81 mm, EN 60715
Bemerkungen	
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M16



Anschluss



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O Funktionskontrollausgang