

A2LA / ILAC MRA - Kalibrierzertifikat für Temperatursensoren 5-Punkt

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 5-PKT

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: PT1000

transmitter type: PT1000

Serien-Nr.: 10000000

serial no.: 10000000

Messbereich: -50...150 °C

temperature range: -50...150 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0,1 °C

accuracy: ±0,1 °C

Kalibrierdatum: 10.05.2015

date of calibration: 10.05.2015

Auftragsnummer: 10000000

job no.: 10000000

Referenzgerät: PT1000

reference unit: PT1000

Prüfnormal, Temperatur: PT1000

testing device, temperature: PT1000

Serien-Nr.: 10000000

serial no.: 10000000

PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat

PTB certificate: PTB certificate

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C



Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Qualität in Verbindung mit dem kalibrierten Temperatursensor und wurde bei 20 °C.
 The calibration was performed at the specified temperature with a "Black Ray" with a reference element of the highest quality in connection with the calibrated temperature sensor and was performed at 20 °C.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur gültig, wenn die Messumformer und das Referenzelement der höchsten Qualität in Verbindung mit dem kalibrierten Temperatursensor und wurde bei 20 °C.
 The specifications for measurement accuracy are only valid if the transmitter and the reference element of the highest quality in connection with the calibrated temperature sensor and was performed at 20 °C.

The general statement confirms that the measurement uncertainty is within the specified limits and that the measurement was performed at 20 °C.

Die Angabe zur Messgenauigkeit ist nur gültig, wenn die Messumformer und das Referenzelement der höchsten Qualität in Verbindung mit dem kalibrierten Temperatursensor und wurde bei 20 °C.
 The specifications for measurement accuracy are only valid if the transmitter and the reference element of the highest quality in connection with the calibrated temperature sensor and was performed at 20 °C.

The general statement confirms that the measurement uncertainty is within the specified limits and that the measurement was performed at 20 °C.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Die Angabe zur Messgenauigkeit ist nur gültig, wenn die Messumformer und das Referenzelement der höchsten Qualität in Verbindung mit dem kalibrierten Temperatursensor und wurde bei 20 °C.
 The specifications for measurement accuracy are only valid if the transmitter and the reference element of the highest quality in connection with the calibrated temperature sensor and was performed at 20 °C.

The general statement confirms that the measurement uncertainty is within the specified limits and that the measurement was performed at 20 °C.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	19,171
---------	-----	--------

Bemerkungen

Bemerkungen	Das Kalibrierzertifikat muss in Verbindung mit einem Gerät bestellt werden.
	Ausgeliefert wird das entsprechende Gerät mit dem Kalibrierzertifikat.
	Das Kalibrierzertifikat ist zweisprachig (deutsch/englisch).
	Nachträgliche Bestellungen sind nur möglich, wenn sich das Gerät bei der Rücksendung in einem sauberen Zustand befindet.
	In der Internetversion des Datenblattes ist ein Musterzertifikat unter der Registerkarte "Downloads" abgelegt.

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------