


Mini-Abblasventil

aus Messing, nicht bauteilgeprüft

EASY

Artikel Nr. 103911

Typen Nr. 218.23



Beispielhafte Darstellung

Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Technische Informationen

Betriebsdruck	0,5 - 60 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
Ansprechdruck	6 - 12 bar
Dichtmaterial	FKM 75, 75+-5 Sh.A schwarz, 2 mm dick
Abblasleistung max.	650 l/min
Gewinde	G 1/4
C	27,0 mm
D	7,0 mm
SW	16 mm
do	3,0 mm


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84814090
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27292490
eCl@ss 9.0	27292490
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Abmessungen



Gewinde	C	D	SW	SW 1	Innengewinde	do
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
G 1/4	27,0 - 34,0	7,0	16	14	M12x1	3,0