

# Storz-Blindkupplung

Aluminium



Artikel Nr. 108264

Typen Nr. 2407.105



Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.  
Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.  
Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.  
Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

## Technische Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Aluminium      |
| Dichtmaterial      | NBR            |
| Betriebsdruck max. | 16 bar         |
| Betriebstemperatur | -40 bis 110 °C |
| Storz-Größe        | 90             |
| Knaggenabstand     | 105 mm         |
| Ausführung         | mit Kette      |
| Gewicht            | 0,8 kg         |

## Kaufmännische Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Zolltarifnummer         | 76090000              |
| Ursprungsland           | DE                    |
| eCl@ss 5.1.4            | 40040405              |
| eCl@ss 9.0              | 40040405              |
| UNSPSC_Code_v190501     | 46191603              |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Fire hoses or nozzles |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | no                         |
| CAS-Nr. SVHC 1         | no CAS No.                 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Ersatzteil

|                                                              | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 90 | 108280      | 2408.105  |