

# Storz-Blindkupplung

Edelstahl V4A

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 108356

Typen Nr. 3407.44



Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A.

Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.

Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.

Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.

## Technische Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Edelstahl V4A  |
| Dichtmaterial      | FKM            |
| Betriebsdruck max. | 16 bar         |
| Betriebstemperatur | -15 bis 200 °C |
| Storz-Größe        | 32             |
| Knaggenabstand     | 44 mm          |
| Ausführung         | mit Kette      |
| Gewicht            | 0,4 kg         |

## Kaufmännische Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Zolltarifnummer         | 73072980              |
| Ursprungsland           | DE                    |
| eCl@ss 5.1.4            | 40040405              |
| eCl@ss 9.0              | 40040405              |
| UNSPSC_Code_v190501     | 46191603              |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Fire hoses or nozzles |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | no                         |
| CAS-Nr. SVHC 1         | no CAS No.                 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Ersatzteil

|                                                              | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 32 | 108364      | 3408.44   |