


# Lange Wechselreduzierung

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

**EDELSTAHL** 

Artikel Nr. 112302 Typen Nr. ES 300-ZW



Beispielhafte Darstellung

Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.

Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik.

Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

### **Technische Informationen**

| Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)<br>400 bar |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| G 1/4                                  |  |  |  |
| 28,0 mm                                |  |  |  |
| 12,0 mm                                |  |  |  |
| -                                      |  |  |  |

#### Kaufmännische Daten


| Zolltarifnummer         | 73072910           |
|-------------------------|--------------------|
| Ursprungsland           | DE                 |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294290           |
| eCl@ss 9.0              | 27294290           |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131614           |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic adapters |



#### **Material Informationen**

| REACH SVHC1 Stoff Name | no                         |
|------------------------|----------------------------|
| CAS-Nr. SVHC 1         | no CAS Nr.                 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Abmessungen



| Innengewinde | Außengewinde | L1   | L2   | S    | i1   |
|--------------|--------------|------|------|------|------|
|              |              | mm   | mm   | mm   | mm   |
| G 1/8        | G 1/4        | 28,0 | 12,0 | 19,0 | 11,0 |