

# T-Stück

verzinkt - DIN DVGW



Artikel Nr. 112975

Typen Nr. TFT 130-1038



Beispielhafte Darstellung

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.

## Technische Informationen

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Material          | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A |
| Temperaturbereich | -20 bis 300 °C                               |
| Oberfläche        | feuerverzinkt                                |
| Gewindenorm       | nach ISO 7-1                                 |
| Ausführung        | reduzierend                                  |
| Gewinde 1         | Rp 1 IG                                      |
| Gewinde 2         | Rp 3/8 IG                                    |
| Gewinde 3         | Rp 1 IG                                      |


## Kaufmännische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Zolltarifnummer         | 73071910           |
| Ursprungsland           | CN                 |
| eCl@ss 5.1.4            | 37200106           |
| eCl@ss 9.0              | 22560202           |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40174603           |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Cast iron pipe tee |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | no                         |
| CAS-Nr. SVHC 1         | no CAS No.                 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Abmessungen



| Gewinde 1 | Gewinde 2 | Gewinde 3 | A<br>mm | B<br>mm | Z1<br>mm | Z2<br>mm |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| Rp 1 IG   | Rp 3/8 IG | Rp 1 IG   | 30,0    | 32,0    | 13,0     | 22,0     |