

# Trinkwasserschlauch

in Rollen à 50 m



Artikel Nr. 113954

Typen Nr. TWS.13



Beispielhafte Darstellung

Mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich, entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes nach Kat. "A" und dem DVGW-Arbeitsblatt W270.

Ideal für die Durchleitung von Trinkwasser, (alkoholhaltigen) Getränken, Lebensmitteln, Pflanzenölen und Milchprodukten.

Entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C, D1, D2.

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Betriebsdruck max. bei 23 °C | 16 bar                       |
| Temperaturbereich            | -15 bis 60 °C                |
| Außendecke                   | Weich-PE                     |
| Seele                        | Weich-PE                     |
| Druckträger                  | hochfestes Polyesterergewebe |
| Schlauch-Ø innen             | 13 mm                        |
| Schlauch-Ø außen             | 20 mm                        |
| Biegeradius min.             | 110 mm                       |
| Rollenlänge                  | 50 m                         |
| Gewicht                      | 0,161 kg/m                   |

## Kaufmännische Daten

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zolltarifnummer         | 39173900    |
| Ursprungsland           | FR          |
| eCl@ss 5.1.4            | 37110190    |
| eCl@ss 9.0              | 37110190    |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40142008    |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Water hoses |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | no                         |
| CAS-Nr. SVHC 1         | no CAS No.                 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Produktinformationen

### Wesentliche Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb von Schlauchleitungen:

#### 1. Auswahl von Schlauch und Armaturen entsprechend der Beanspruchung durch Stoffe und Betriebsbedingungen

- Bestandteile von flüssigen oder gasförmigen Stoffen können physikalisch eindringen bzw. chemisch reagieren.
- Physikalische Einwirkung: Dadurch ändert sich das Volumen des Schlauchwerkstoffes. Als Folge ändern sich dessen Eigenschaften: Härte, Zugfestigkeit, Dehnung.
- Chemische Einwirkung: Dadurch ändert sich die chemische Struktur des Schlauchwerkstoffes. Als Folge ändern sich dessen Eigenschaften (Beispiel: Weichmacher oder Alterungsschutzmittel werden ausgelaugt). Korrosion führt bei Metallarmaturen zu Undichtheiten.
- Der zulässige Betriebsüberdruck bzw. Betriebsunterdruck der Schlauchleitung darf nicht überschritten werden.
- Die zulässige Betriebstemperatur darf in Abhängigkeit vom Medium nicht überschritten werden.
- Bei Abrasion muss ein Verschleiß der Schlauchleitung einkalkuliert und kontrolliert werden.
- Schlauchleitungen dürfen durch betriebliche Vorgänge nicht gefährlich aufgeladen werden. Insbesondere wird bei einem Aufladungsrisiko gefordert, dass der elektrische Widerstand (gemessen über die Schlaucharmaturen an den Leitungsenden) den Wert von 106 Ohm nicht überschreiten darf.
- Der angegebene Überdruck bei den Kunststoffspiralschlüchen bezieht sich auf einen kurzfristigen statischen Druck bei 20 °C. Mehrfache Druckbeaufschlagung führt zu einer Schwächung des Schlauches und reduziert die Lebensdauer.

#### 2. Fachgerechte Montage:

- Die Auswahl von Schlauch und Armatur müssen normgerecht und maßlich aufeinander abgestimmt sein.
- Die Montage von Schlaucharmaturen darf nur von Sachkundigen unter Beachtung der Montageanleitungen vorgenommen werden.

#### 3. Richtige Lagerung:

- Gereinigt und trocken lagern.
- Direkte Sonnen- oder UV-Einstrahlung vermeiden.
- Spannungs- und knickfreie Aufbewahrung.
- Temperaturen über 30 °C und unter -10 °C unbedingt vermeiden.

#### 4. Richtiges Verlegen:

- Schlauchleitungen müssen so eingebaut werden, dass sie jederzeit zugänglich sind, und in ihrer natürlichen Lage und Bewegung nicht behindert werden. Es ist unbedingt zu berücksichtigen, dass unter Vakuum eine Längenabnahme entsteht, und unter Druck sich Länge und Querschnitt verändern. (Bei Kunststoffspiralschlüchen ohne Einlagen kann beim maximal zulässigen Betriebsdruck eine Längendehnung von bis zu 40 % erreicht werden).
- Schlauchleitungen dürfen grundsätzlich nicht auf Torsion, Zug und Stauchung beansprucht werden.
- Schlauchleitungen dürfen nicht abknicken, insbesondere nicht hinter der Armatur.
- Der kleinste angegebene Biegeradius des Schlauches darf nicht unterschritten werden.
- Schlauchleitungen müssen vor mechanischen, thermischen oder chemischen externen Einwirkungen geschützt sein.
- Falls gefordert den elektrischen Widerstand überprüfen.

#### 5. Festlegen der Arbeitsweise in einer Betriebsanweisung, entsprechende regelmäßige Unterweisung der Mitarbeiter.

##### Bereitstellen und verwenden geeigneter persönlicher Schutzausrüstungen.

- Um Schlauchleitungen sicher betreiben zu können sind technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen durchzuführen. Vorrang haben stets technische und organisatorische Maßnahmen. Lassen sich dadurch nicht alle Gefährdungen vermeiden, sind wirksame persönliche Schutzausrüstungen bereitzustellen und zu benutzen.

#### 6. Regelmäßige Prüfungen.

- Begutachtung des Zustandes:  
Schlauch ausreichend gereinigt

**Quetschungen/Knickstellen/Verformungen**

Chemische Versprödung bzw. mechanische Beschädigung der Schlauchdecke und Schlaucharmatur beschädigt oder korrodiert

Dichtungen beschädigt oder fehlen.

**- Druck- und Dichtheitsprüfung:**

Undichte Stellen, Lecks, Poren, Beulen, Blasen, Verformungen

Unzulässige Längendehnung, Torsion

Undichte Einbindung bzw. undichte Armatur

**- Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit:**

- Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren

Quelle: BG Chemie Merkblatt T002

**Zubehör**

|   | <b>Artikel Nr.</b> | <b>Typen Nr.</b> |
|---|--------------------|------------------|
| Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-Ø 20 mm, flache Klinge, 90° Schnittkante, federöffnend | 179288             | SAS420           |
| Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-Ø 26 mm  | 113585             | 259.559          |