

Lecksuch-Spray

Artikel Nr. 114570

Typen Nr. 3200/400



Beispielhafte Darstellung

Spürt schnell, bequem und sicher Risse oder poröse Stellen an Druckleitungen auf. Nicht brennbar, wirkt antikorrosiv. DVGW-geprüft.

Technische Informationen

Geruch	fast geruchslos
Farbe	weiß, milchig
Merkmale	geeignet für Sauerstoff, CO ₂ , GAS, DVGW-geprüft
Beschreibung	Lecksuch-Spray, 400 ml
Silikonfrei	ja
Temperaturbeständigkeit	0 bis 50 °C
Lagerfähigkeit	24 Monate

schaumbildendes Lecksuchspray gemäß DIN EN 14291

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	34025010
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	30040101
eCl@ss 9.0	30040101
UNSPSC_Code_v190501	41111809
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Leak testing equipment

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Produktinformationen

Lecksuch-Spray dient dem schnellen, bequemen und verlässlichen Auffinden von Undichtigkeiten (Rissen oder porösen Stellen) an Druckleitungen.

Lecksuch-Spray geht mit den Gasen Kohlendioxyd (CO₂), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas keine gefährdenden Verbindungen ein.

Lecksuch-Spray kann überall, wo mit Druckluft, Erd- oder Flüssiggas gearbeitet wird, wo undichte Stellen an Armaturen, Verschraubungen und Anschlüssen auftreten können und als hoher Sicherheitsbeitrag an Druckluftbremsen und Gasleitungen eingesetzt werden.

Verarbeitung

Auf die zu prüfende Stelle sprühen. Bei undichten Stellen entstehen Blasen. Durch die hohe Empfindlichkeit werden auch kleinste Lecks gefunden. Kunststoff- und Kupferrohre sind nach Gebrauch mit Wasser abzuspülen.

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von RIEGLER Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.riegler.de) zu beachten.