


Edelstahlkugelhahn

aus Edelstahl, 2-teilig - Standardausführung, abschließbar

EDELSTAHL

Artikel Nr. 135896

Typen Nr. 3395.05



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
PN	63 bar
Gewindenorm	G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde DIN EN 10226 (ISO 7-1)
Gewinde	G 1
C Ø	25 mm
DN	25
L	75 mm
A	125 mm
B	69 mm
E	14,5 mm
F	14,5 mm
Durchfluss Kv-Wert	35 m³/h
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss	ca. 6,0 mm

Edelstahlkugelhahn, Innen-/Innengewinde, mit vollem Durchgang

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818081
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHs compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Druck-Temperatur-Diagramm

PN63

