


## Edelstahlkugelhahn

aus Edelstahl, 3-teilig - Baulänge nach DIN 3202-M3,  
abschließbar

### EDELSTAHL

Artikel Nr. 135917

Typen Nr. 3390.08



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gehäuse                             | Edelstahl 1.4408                                     |
| Kugel                               | Edelstahl 1.4401                                     |
| Kugeldichtung                       | PTFE (15% glasfaserverstärkt)                        |
| Spindelabdichtung                   | PTFE                                                 |
| Handhebel                           | Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug              |
| Betriebstemperatur                  | -20 bis 180 °C                                       |
| PN                                  | 63 bar                                               |
| Gewindenorm                         | G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, Anflanschplatte ISO 5211 |
| Gewinde                             | G 2                                                  |
| C Ø                                 | 47 mm                                                |
| DN                                  | 50                                                   |
| L                                   | 140 mm                                               |
| A                                   | 190 mm                                               |
| B                                   | 120,5 mm                                             |
| Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss | ca. 7,7 mm                                           |

Edelstahlkugelhahn mit vollem Durchgang

## Kaufmännische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 84818081         |
| Ursprungsland           | CN               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27292002         |
| eCl@ss 9.0              | 27292002         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis

RoHS compliant

REACH Info

no SVHC substance included

## Druck-Temperatur-Diagramm

