

# Standard-Handreifenfüllmesser

Standardausführung

**PLUS** ||

Artikel Nr. 137581

Typen Nr. 39.051



Beispielhafte Darstellung

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 - 7,8.

## Technische Informationen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ausführung        | mit QUIK-LOK Stecker |
| Messbereich       | 0 - 12 bar           |
| Messbereich       | 0 - 170 psi          |
| Beschreibung      | geeicht              |
| Schlauchanschluss | G 1/4, drehbar       |
| Schlauchlänge     | 50 cm                |
| Manometeranzeige  | analog               |

## Kaufmännische Daten

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zolltarifnummer         | 84242000   |
| Ursprungsland           | IT         |
| eCl@ss 5.1.4            | 27200610   |
| eCl@ss 9.0              | 27200610   |
| UNSPSC_Code_v190501     | 41103311   |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Manometers |

## Zubehör

|   | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-----------|
| Schlauch mit QUIK-LOK Stecker, Länge 3 m, G 1/4 drehbar | 137685      | 39.804    |

## Ersatzteil

|   | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-----------|
| QUIK-LOK Stecker  | 137583      | 39.504    |
| Manometer ø 80 mm, eichbar, Anschluss hinten              | 137699      | 39.706    |
| Schlauch mit QUIK-LOK Stecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar | 137584      | 39.604    |