

Standard-Handreifenfüllmesser

Standardausführung

PLUS ||

Artikel Nr. 137582

Typen Nr. 39.052



Beispielhafte Darstellung

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 - 7,8.

Technische Informationen

Ausführung	mit QUIK-LOK Stecker
Messbereich	0 - 12 bar
Messbereich	0 - 170 psi
Beschreibung	ungeeicht
Schlauchanschluss	G 1/4, drehbar
Schlauchlänge	50 cm
Manometeranzeige	analog

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84242000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27200610
eCl@ss 9.0	27200610
UNSPSC_Code_v190501	41103311
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Manometers

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Schlauch mit QUIK-LOK Stecker, Länge 3 m, G 1/4 drehbar	137685	39.804

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
QUIK-LOK Stecker	137583	39.504
Manometer Ø 80 mm, ungeeicht, Anschluss hinten	136795	39.701
Schlauch mit QUIK-LOK Stecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar	137584	39.604