

Standard-Handreifenfüllmesser

Standardausführung

PLUS

Artikel Nr. 137585

Typen Nr. 39.023



Beispielhafte Darstellung

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 - 7,8.

Technische Informationen

Ausführung	mit Momentstecker
Messbereich	0 - 12 bar
Messbereich	0 - 170 psi
Beschreibung	geeicht
Schlauchanschluss	G 1/4, drehbar
Schlauchlänge	300 cm
Manometeranzeige	analog

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84242000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27200610
eCl@ss 9.0	27200610
UNSPSC_Code_v190501	41103311
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Manometers

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Mehrzweckdüsen-Set, Messing, bestehend aus: Blasdüse, Aufsätze zum Aufpumpen von Fahrrädern, Schlauchbooten und Fußbällen	156436	39.707

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Schlauch mit Momentstecker, Länge 50 cm, G 1/4, drehbar, für Handreifenfüllmesser Standardausführung	136792	39.601

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Manometer ø 80 mm, eichbar, G 1/4, Anschluss hinten, für Handreifenfüllmesser Standardausführung	137699	39.706
Schlauch mit Momentstecker, Länge 3 m, G 1/4, drehbar, für Handreifenfüllmesser Standardausführung	137658	39.801