

# Kunststoffrohr

Serie »speedfit« und »sharkbite« - Stangenware

**PLUS**

Artikel Nr. 147176

Typen Nr. PAR2823.3.S



Beispielhafte Darstellung

Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.

Der Versand dieser Artikel erfolgt separat.

## Technische Informationen

Material	PA 12 hart (nach DIN 73378)
Arbeitsdruck	-0,95 - 20 bar
Betriebstemperatur	-60 bis 100 °C
Rohrlänge	3 m
Farbe	schwarz
Rohr-Innen-Ø	23 mm
Rohr-Außen-Ø	28 mm
VPE	1 Stk
Separater Versand	1
Dichte bei 20 °C	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Linearer Ausdehnungskoeffizient	15·10 <sup>-5</sup> l/K
Schmelzpunkt	ca. 186 °C

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39172900
Ursprungsland	GB
eCl@ss 5.1.4	27294001
eCl@ss 9.0	27294090
UNSPSC_Code_v190501	40171616
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Industrial non ferrous pipe

## Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke

Temperaturbereich	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 bis 100 °C
Rohre weich / hart	100 %	80 %	60 %	50 %	45 %	40 %	30 %

Rechenbeispiel:

zulässiger Arbeitsdruck bei 50 °C: 50% von 20 bar = 10 bar

## Produktinformationen

Die von uns angebotenen Kunststoffrohre haben sich seit Jahren in zahlreichen Anwendungsbereichen bewährt. Sie sind in besonderem Maße druck- und temperaturbeständig, schwingungs- und schlagfest, korrosions- und alterungsbeständig und von geringem Gewicht. Sie eignen sich hervorragend für die Verwendung mit unseren Schnellsteckverbindern.

## Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 28 mm	117035	EKMN28
Rohrklemme »speedfit« PP, f. Rohr Außen-ø 28 mm, weiß, max. 65 °C	114033	88.028
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, schwarz	114038	88.028-S
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, blau	114042	88.028-B
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, rot	114046	88.028-R
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, weiß	114050	88.028-W