

Konstant-Druckregler

EASY

Artikel Nr. 147483

Typen Nr. DRK.G38.BG1.0,1-3B



Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Hinweis: technische Angaben wie z.B. Druckbereich beziehen sich auf Betrieb mit sauberer, trockener und von chemischen Zusätzen unbelasteter Druckluft.

Technische Informationen

Mediumtemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial	NBR
verwendetes Fett	Berulub OX 100 EP
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8 \text{ bar}$, $P_2 = 6 \text{ bar}$ und Druckabfall $\Delta p = 1 \text{ bar}$
Gewinde	G 3/8
BG	1
Eingangsdruck max.	40 bar
Gehäuse	Zink-Druckguss
Regelbereich	0,1 - 3 bar
Durchfluss	1750 l/min
A	54 mm
B	134 mm
C	30 mm
D	104 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112409
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Halterbausatz, Haltewinkel, für »Standard«, BG 1, bis G 3/8	145769	H 82

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz für Konstant-Druckregler, BG 1, geeignet für Regelbereich max. 3, 6, 10 und 16 bar	147534	VTSDRK.BG1.3-16B
Standardmano., Kunststoffgeh., Doppelskala bar/psi, Anschluss hinten zentr., G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. 0 - 6,0 bar/87 psi, Ø 50	101676	205-KD