

# Anschlusstecker

Artikel Nr. 148337  
Typen Nr. EDS-KG10.5



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Beschreibung | Anschlusstecker gerade, 5-polig, mit PUR-Kabel 10 m |
|--------------|-----------------------------------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Zolltarifnummer         | 85444290                 |
| Ursprungsland           | CN                       |
| eCl@ss 5.1.4            | 27379290                 |
| eCl@ss 9.0              | 27379210                 |
| UNSPSC_Code_v190501     | 39122221                 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Switch part or accessory |

## Zubehör

| Typ                                                                                                                                                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bestell-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>Programmiereinheit<br/>Typ PU-548</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einfache Bedienung</li> <li>■ LED-Statusanzeige</li> <li>■ Kompakte Bauform</li> <li>■ Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig, weder für die Programmiereinheit noch für den Transmitter</li> </ul> (ersetzt Programmiereinheit Typ PU-448)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | auf Anfrage |
|  <b>Adapterkabel<br/>M12 zu PU-548</b>                                                                  | Adapterkabel zur Anbindung des Widerstandsthermometers Typ TR33 an die Programmiereinheit Typ PU-548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | auf Anfrage |
|  <b>Transmitter-Adapter<br/>M12 x 1 zu Winkelstecker<br/>DIN EN 175301-803<br/>(Buchsenkörper gelb)</b> | Adapter zur Anbindung des Widerstandsthermometers mit einem Winkelstecker DIN EN 175301-803 Form A mit 4 ... 20 mA-Ausgangssignal<br>→ siehe Datenblatt AC 80.17<br><br>Gehäuse: PA<br>Umgebungstemperatur: -40 ... +115 °C [-40 ... +239 °F]<br>Überwurfmutter: Zinkdruckguss<br>Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung verzinkt<br>Spannungsfestigkeit: 500 V<br>Schutzart: IP65<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>M12 x 1-Stecker</b><br/>  </div> <div style="text-align: center;"> <b>Winkelstecker</b><br/>  </div> </div>           | 148344      |
|  <b>Pt-Adapter M12 x 1<br/>zu Winkelstecker<br/>DIN EN 175301-803<br/>(Buchsenkörper schwarz)</b>     | Adapter zur Anbindung des Widerstandsthermometers mit einem Winkelstecker DIN EN 175301-803 Form A mit direktem Widerstandsausgangssignal<br>→ siehe Datenblatt AC 80.17<br><br>Gehäuse: PA<br>Umgebungstemperatur: -40 ... +115 °C [-40 ... +239 °F]<br>Überwurfmutter: Zinkdruckguss<br>Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung verzinkt<br>Spannungsfestigkeit: 500 V<br>Schutzart: IP65<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>M12 x 1-Stecker</b><br/>  </div> <div style="text-align: center;"> <b>Winkelstecker</b><br/>  </div> </div> | 148345      |
|  <b>Winkelstecker</b>                                                                                 | Nach DIN EN 175301-803 Form A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | auf Anfrage |
|  <b>Dichtung für Winkelstecker</b>                                                                    | Zur Verwendung mit Winkelstecker DIN EN 175301-803-A EPDM, braun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | auf Anfrage |

| Typ                         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | Bestell-Nr. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| - <b>M12-Anschlusskabel</b> | Kabeldose gerade, 4-polig, Schutzart IP67<br>Temperaturbereich -20 ... +80 °C [-4 ... +176 °F]                                                                                                                                                                            | Kabellänge 2 m<br>[6,56 ft]  | 103089      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kabellänge 5 m<br>[16,40 ft] | 103090      |
|                             | Kabeldose gerade, 4-polig, Schutzart IP69K,<br>Hygienic Design<br>Überwurfmutter aus CrNi-Stahl<br>Temperaturbereich -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]                                                                                                                     | Kabellänge 3 m<br>[9,84 ft]  | auf Anfrage |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kabellänge 5 m<br>[16,40 ft] | auf Anfrage |
|                             | Winkeldose, 4-polig, Schutzart IP67<br>Temperaturbereich -20 ... +80 °C [-4 ... +176 °F]                                                                                                                                                                                  | Kabellänge 2 m<br>[6,56 ft]  | 103091      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kabellänge 5 m<br>[16,40 ft] | 103092      |
|                             | Winkeldose, 4-polig, Schutzart IP69K,<br>Hygienic Design<br>Überwurfmutter aus CrNi-Stahl<br>Temperaturbereich -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]                                                                                                                           | Kabellänge 3 m<br>[9,84 ft]  | auf Anfrage |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kabellänge 5 m<br>[16,40 ft] | auf Anfrage |
| - <b>M12-Stecker</b>        | Buchse gewinkelt, 4-polig, Schutzart IP67<br>Schraubanschluss für Leiterquerschnitt 0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> [24 ... 18 AWG]<br>Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 ... 6 mm<br>[0,16 ... 0,24 in]<br>Temperaturbereich -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F] |                              | auf Anfrage |

| Stecker mit angespritztem Kabel                                                     |                                                                                                 |                                    |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                     | Beschreibung                                                                                    | Temperaturbereich                  | Kabeldurchmesser    | Bestellnummer |
|    | Gerade Ausführung, offenes Ende, 4-polig, 2 m [6,6 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67               | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 4,5 mm<br>[0,18 in] | 103089        |
|                                                                                     | Gerade Ausführung, offenes Ende, 4-polig, 5 m [16,4 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67              | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 4,5 mm<br>[0,18 in] | 103090        |
|                                                                                     | Gerade Ausführung, offenes Ende, 4-polig, 10 m [32,8 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67             | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 4,5 mm<br>[0,18 in] | 148334        |
|                                                                                     | Gerade Ausführung, offenes Ende, 5-polig, 2 m [6,6 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67               | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 5,5 mm<br>[0,22 in] | 148335        |
|                                                                                     | Gerade Ausführung, offenes Ende, 5-polig, 5 m [16,4 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67              | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 5,5 mm<br>[0,22 in] | 148336        |
|                                                                                     | Gerade Ausführung, offenes Ende, 5-polig, 10 m [32,8 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67             | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 5,5 mm<br>[0,22 in] | 148337        |
|    | Abgewinkelte Ausführung, offenes Ende, 4-polig, 2 m [6,6 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67         | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 4,5 mm<br>[0,18 in] | 103091        |
|                                                                                     | Abgewinkelte Ausführung, offenes Ende, 4-polig, 5 m [16,4 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67        | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 4,5 mm<br>[0,18 in] | 103092        |
|                                                                                     | Abgewinkelte Ausführung, offenes Ende, 4-polig, 10 m [32,8 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67       | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 4,5 mm<br>[0,18 in] | 148338        |
|                                                                                     | Abgewinkelte Ausführung, offenes Ende, 5-polig, 2 m [6,6 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67         | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 5,5 mm<br>[0,22 in] | 148339        |
|                                                                                     | Abgewinkelte Ausführung, offenes Ende, 5-polig, 5 m [16,4 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67        | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 5,5 mm<br>[0,22 in] | 148340        |
|                                                                                     | Abgewinkelte Ausführung, offenes Ende, 5-polig, 10 m [32,8 ft] PUR-Kabel, UL listed, IP67       | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 5,5 mm<br>[0,22 in] | 148341        |
|  | Verbindungskabel, 4-polig, 2 m [6,6 ft] PUR-Kabel, UL-listed, IP67<br>1x LED grün, 2x LED gelb  | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 4,5 mm<br>[0,18 in] | auf Anfrage   |
|                                                                                     | Verbindungskabel, 4-polig, 5 m [16,4 ft] PUR-Kabel, UL-listed, IP67<br>1x LED grün, 2x LED gelb | -20 ... +80 °C<br>[-4 ... +176 °F] | 4,5 mm<br>[0,18 in] | auf Anfrage   |