

2/2-Wege-Magnetventil

2/2-Wege-Ausführung

Artikel Nr. 148587

Typen Nr. MVB.ES.230V.G12.0,5-12B



Beispielhafte Darstellung

Die Standardbaureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- vorgesteuert

Gerätesteckdose nach ISO 4400

Mediumtemperatur max. 130 °C

Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4401
Ventilsitz	Edelstahl
Innenteile	Edelstahl
Schutzart	IP 65
Bauform	4
Gewinde	G 1/2 IG
Betriebsdruck	0,5 - 12 bar
Dichtmaterial	EPDM
Elektrischer Anschluss	ISO 4400 / EN 175301-803 Bauform A
Mediumtemperatur	-10 bis 130 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Öffnung	12,5 mm
A	82 mm
B	79 mm
C	52 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84812090
Ursprungsland	TR
eCl@ss 5.1.4	27220601
eCl@ss 9.0	27220601
UNSPSC_Code_v190501	40141605
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Solenoid valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

