


## Lange Wechselreduzierung

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

**EDELSTAHL** 

Artikel Nr. 148702

Typen Nr. ES 300-ZW-2



Beispielhafte Darstellung

Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Dichtung aus FKM.

Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik.

Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

## **Technische Informationen**


Temperaturbereich	-20 bis 200 °C	
Material	Edelstahl 1.4571	
Dichtmaterial	FKM	
PN	400 bar	
Innengewinde	G 1/8 IG	
Außengewinde	G 1/4 AG	
L1	28,0 mm	
L2	12,0 mm	

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910		
Ursprungsland	PL		
eCl@ss 5.1.4	27294290		
eCl@ss 9.0	27294290		
UNSPSC_Code_v190501	27131614		
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic adapters		



## **Abmessungen**



Innengewinde	Außengewinde	L1	L2	S	i1
		mm	mm	mm	mm
G 1/8 IG	G 1/4 AG	28,0	12,0	19,0	11,0