


Kurze Wechselreduzierung

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

EDELSTAHL

Artikel Nr. 148709

Typen Nr. ES 313-ZW-2



Beispielhafte Darstellung

Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Dichtung aus FKM.

Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik.

Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!


Technische Informationen

Temperaturbereich	-20 bis 200 °C
Material	Edelstahl 1.4571
Dichtmaterial	FKM
PN	315 bar
Innengewinde	G 3/8 IG
Außengewinde	G 3/4 AG
L1	26,0 mm
L2	16,0 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	PL
eCl@ss 5.1.4	27294290
eCl@ss 9.0	27294290
UNSPSC_Code_v190501	27131614
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic adapters

Abmessungen



Innengewinde	Außengewinde	L1	L2	S	i1
		mm	mm	mm	mm
G 3/8 IG	G 3/4 AG	26,0	16,0	32,0	12,0