


Kurze Wechselreduzierung

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

EDELSTAHL

Artikel Nr. 148710

Typen Nr. ES 314-ZW-2



Beispielhafte Darstellung

Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Dichtung aus FKM.

Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik.

Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!


Technische Informationen

Temperaturbereich	-20 bis 200 °C
Material	Edelstahl 1.4571
Dichtmaterial	FKM
PN	315 bar
Innengewinde	G 1/2 IG
Außengewinde	G 1 AG
L1	29,0 mm
L2	18,0 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	PL
eCl@ss 5.1.4	27294290
eCl@ss 9.0	27294290
UNSPSC_Code_v190501	27131614
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic adapters

Abmessungen



Innengewinde	Außengewinde	L1	L2	S	i1
		mm	mm	mm	mm
G 1/2 IG	G 1 AG	29,0	18,0	41,0	14,0