

Sortimentsbox Schnellverschlusskupplungen

Schnellverschlusskupplungen und Stecknippel NW 7,2, Messing blank

PLUS ||

Artikel Nr. 148951

Typen Nr. SB.SK.MS.72



Beispielhafte Darstellung

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Sortimentsbox aus Kunststoff mit recyceltem Anteil. Sie enthält die gängigsten Artikel unserer Schnellverschlusskupplungen NW 7,2 »connect line«.

Die Messingkupplungen NW 7,2 »connect line« sowie die zugehörigen Einstecktüllen und Nippel sind übersichtlich in 19 Kunststoffboxen sortiert. Durch einen Einleger unter den transparenten Einlegeboxen sind die Artikelnummern, Typennummern sowie die wichtigsten Merkmale der beinhalteten Artikel ersichtlich.

Bestückung:

25 Schnellverschlusskupplungen mit Außengewinde:

10 x G 1/4, 5 x G 3/8, 10 x G 1/2

15 Schnellverschlusskupplungen mit Innengewinde:

5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2

15 Schnellverschlusskupplungen mit Schlauchtülle:

5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13

15 Einstecktüllen:

5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13

15 Nippel mit Außengewinde:

5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2

15 Nippel mit Innengewinde:

5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2

1 PTFE-Dichtband

1 Lock AN 302-43, 10 ml

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84812090
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37110302
eCl@ss 9.0	37110302
UNSPSC_Code_v190501	40141734
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Hose fitting

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/4 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107208	243.01
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 3/8 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107209	243.02
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/2 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107210	243.03
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/4 IG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107211	243.11
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 3/8 IG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107212	243.22
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/2 IG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107213	243.33
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107214	243.44
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 9, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107216	243.45
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 13, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107218	243.46
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107232	243.06
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 9, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107234	243.07
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 13, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C	107236	243.10
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 1/4 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107238	243.50
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 3/8 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107239	243.51
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 1/2 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107240	243.52
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 1/4 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107242	243.55
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 3/8 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107243	243.56
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 1/2 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107244	243.57
PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemperatur -240 °C bis 260 °C, DVGW-/KTW-Zulassung, DIN EN 751-3, DIN 30660, Dichte 60 g/m ²	146011	PDB-1212
Lock AN 302-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, höherviskos, Schraubensicherung, DVGW, Temp. -60 °C bis 200 °C, 10 ml	114553	3024/10